

# SPECIALTON SV 140

Harç için çok amaçlı priz geciktirici, işlenebilirlik sağlayıcı, aderans artırıcı sıvı katkı

## Tanım

**SPECIALTON SV 140**, tüm çimento tipleri ve hidrolik bağlayıcılar ile uyumlu, harcı akışkanlaştırarak işlenebilirliğini ve dayanıklılığını arttıran, geçirimsizlik sağlayan ve uygulandığı yüzeye aderans sağlayıp kalıcı bir bağ oluşturan, sıvı halde harç katkısıdır.

## Kullanım Alanı

- Her türlü harçlarda

## Özellikleri

- SPECIALTON SV 140 istenilen derecede priz gecikme sağlar.
- Harcın yüzeye aderansını artırır.
- Donma- çözünmeye karşı direnci artırır.
- Harçta çatlama ve ayrışmayı azaltır.
- Harçta geçirimsizliği artırır.
- Harcın mukavemetini artırır.
- Klorür iyonları içermez. Donatı korozyonuna neden olmaz.
- Kireç ile beraber kullanılır.

## Kullanım

SPECIALTON SV 140, karıştırılmış harcın içine doğrudan eklenir. Harcın agrega ve su/çimento oranı doğru seçilmeli ve harç iyice karıştırılmalıdır.

M3 de 3 - 8 kg aralığında kullanılması tavsiye edilir. Ancak kullanılması gereken doğru dozajı belirlemek önemlidir. Bu nedenle kullanıma başlanmadan önce laboratuvar denemeleri yapılmalı ve kullanım oranı bu çalışmalara göre belirlenmelidir.

## Depolama Koşulları ve Ambalaj

Orijinal ambalajında + 5 °C / + 25 °C'de saklandığında, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak kuru, korumalı ve havalandırılmı ortamlarda raf ömrü 1 yıldan fazladır.

25 kg'lık plastik bidon, 200 kg'lık varil, 1000 kg'lık plastik ibc olarak satılmaktadır

## Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.